



RITNINGNUMMER: OP804-CB (SE)

ANM: Fönstret är endast visat som en kontur.  
För korrekt montage och tätning hänvisas till  
fönsterleverantörens anvisningar.

Till exempel kan fogen mellan fönsterkarm och  
fönstersmyg utföras som tvåstegs fogar, där den yttre  
delen fungerar som regnskärm och den inre delen  
fungerar som lufttätning/vindspärr.

Solbänk ska utföras med fall och längd enligt  
tillverkarens anvisning där det ska tas hänsyn till  
skillnad i fukt- och temperaturrörelser.

- \* Varierar beroende på puts och smyg.
- \*\* Varierar beroende på bruksfog.

Projektering (vertikalt snitt)

Yttervägg: H+H Celblocket

Tvärsnitt i fasad vid fundament/betonggolv

Modulsystem 26M

H+H Celblocket, 365 mm

H+H Sverige AB  
Kantygatan 23  
213 76 Malmö  
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur  
H+H lättbetong kan användas.  
Därför justeras ritningen för respektive projekt.  
Alla konstruktioner och U-värde ska  
dimensioneras av ingenjör.

**H+H**