

RITNINGNUMMER: VI200-MP,VE

ANM: Fönstret är endast visat som en kontur.  
För korrekt montage och tätning hänvisas till fönsterleverantörens anvisningar.  
Til eksempel kan fuge mellem vindueskarm og vinduesfalse udføres som to-trins fuger, hvor den yderste del fungerer som regnskærm, og den indvendige del fungerer som lufttætning/vindspærre.


Sålbank ska utföras med fall och längd enligt tillverkarens anvisning där det ska tas hänsyn till skillnad i fukt- och temperaturrörelser.

Kramla monterar med lutning utåt alternativt med vattenavledande bricka.

$$\frac{U_{fj}}{W/m^2K} \parallel \frac{\psi_{sa}}{W/mK}$$

$$\frac{0,16^*}{0,01}$$

\*Bakmur räknat som Multiplattan 535



Fönster (vertikalt snitt)

Bakmur: H+H Multiplattan  
H+H Väggelementet

Rullskiftessålbank/bröstning

Indraget fönster utan smygbrädor

H+H Sverige AB  
Kantygatan 23  
213 76 Malmö  
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

**H+H**