



RITNINGNUMMER: VI227

ANM: Fönstret är endast visat som en kontur. För korrekt montage och tätning hänvisas till fönsterleverantörens anvisningar. Till exempel kan fogen mellan fönsterkarmen och fönstersmygen utföras som tvåstegs fogar, där den yttersta delen fungerar som regnskärm, och den invändiga delen fungerar som lufttätning.

Sålbänk ska utföras med fall och längd enligt tillverkarens anvisning där det ska tas hänsyn till skillnad i fukt- och temperaturrelater.

*H+H Lättbetongputs tillsätts med 30-40 vikt-% ugnstorkad kvartssand i upp till 1 mm kornstorlek. Kvarssand finnes att köpa hos våra återförsäljare.

**H+H Tillslutningsprofil används i smygens övre del och sidor. I anslutningen mellan smygarna skärs H+H Tillslutningsprofil i vinkel.

Fönster (horisontellt snitt)

Yttervägg: H+H Celblocket
H+H Väggelementet

Vid sidan av fönster

Utskjutande fönster

H+H Sverige AB
Kantygatan 23
213 76 Malmö
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

H+H