

RITNINGSNUMMER: TA401-MP,VE

ANM: 10 mm inbördes avstånd mellan alla remstycken.
 10 mm avstånd mellan glespanel och angränsande remstycken/väggar.
 10 mm avstånd mellan organiska takbeklädnader och väggar/remstycken.

Remstycken bör förbindas i längdriktningen med exempelvis en spikplåt.

Fönstret är endast visat som en kontur.
 För korrekt montage och tätning hänvisas till fönsterleverantörens anvisningar. Se ritningsnummer: VI200, VI201 och VI202.


Takfod (vertikalt snitt)

Bakmur: H+H Multiplattan
 H+H Väggelementet

Takfod med språng/25° taklutning/17,5 cm bärande balk

Utskjutande fönster

U_{k1}	U_{k2}	$U_{L,V}$	ψ_{sa}	ψ_{sa}	ψ_k
W/m ² K			W/mK		
0,31	0,20	0,14	0,01	-0,070	0,000



H+H Sverige AB
 Kantygatan 23
 213 76 Malmö
 Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

H+H