

RITNINGNUMMER: TA407-TB

ANM: 10 mm inbörders avstånd mellan alla remstycken.  
 10 mm avstånd mellan glespanel och angränsande remstycken/väggar.  
 10 mm avstånd mellan organiska takbeklädnader och väggar/remstycken.

Remstycken bör förbindas i längdriktningen med exempelvis en spikplåt.

Murkrone förankras lokalt i udkraget ringstøbning, se ritningsnummer: TA405 och TA406.

Fönstret är endast visat som en kontur.  
 För korrekt montage och tätning hänvisas till fönsterleverantörens anvisningar. Se ritningsnummer: VI200, VI201 och VI202.


Takfod (vertikalt snitt)

Yttervägg: H+H Termoblocket  
 Murkrön: H+H Celblocket

Murkrön/17,5 cm bred balk invändigt

Ytskjutande fönster

$U_{k1}$	$U_{tv}$	$\psi_{sa}$
$W/m^2K$	$W/mK$	$W/mK$
0,15	0,13	0,00



H+H Sverige AB  
 Kantygatan 23  
 213 76 Malmö  
 Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

**H+H**