

RITNINGNUMMER: GA501B-MP,VE

ANM: 10 mm inbördes avstånd mellan alla remstycken.
 10 mm avstånd mellan glespanel och angränsande remstycken/väggar.
 10 mm avstånd mellan organiska takbeklädnader och väggar/remstycken.

Remstycken bör förbindas i längdriktningen med exempelvis en spikplåt.

Kramla monteras med lutning utåt alternativt med vattenavledande bricka.

Gavel (vertikalt snitt)


Bakmur: H+H Multiplattan
 H+H Väggelementet

Gavelspets/taksprång/utan bakmur vid gavelspets

Tak med språng

U_{t3}	$U_{t,v}$	ψ
W/m^2K	W/mK	W/mK
0,18*	0,14	-0,03

*Bakmur räknat som Multiplattan 535



H+H Sverige AB
 Kantxyegatan 23
 213 76 Malmö
 Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@hplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

H+H

Äganderätt och upphovsrätt tillhör endast samtliga företag inom H+H koncernen.