



18.03.2019

RITNINGNUMMER: LE601-MP,VE

ANM: Föreligger inte ljudkrav utgår det mjuka mellanlägget. Lägenhetsskiljande (horisontellt snitt)

Om väggen ovan bjälklaget är bärande skall den monteras på 4 mm mjukt mellanlägg av Sylomer i väggens fulla bredd. Vid mer än 2,5 våningar eller vid bjälklag med större spännvidd än 7,5 m, skall dubbar monteras i väggen (styvhets).

Innervägg: H+H Multiplattan
H+H Väggelementet

Lägenhetsskiljande bjälklag av betong

Invändigt. Flerbostadshus

Lägenhetsskiljande bjälklag, bärande innervägg

Ljudklassificering: Ljudklass C

Luftljudsisolering $R_w \geq 55$ dB

Stegljudsisolering $L'_{n,w} \leq 53$ dB

H+H Sverige AB
Kantygatan 23
213 76 Malmö
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

H+H

Äganderätt och upphovsrätt tillhör endast samtliga företag inom H+H koncernen.