



04.05.2017

RITNINGNUMMER: LE604-MP,VE

ANM: Kramlor eller annan fast förbindning får ej förekomma mellan de två lägenhetsskiljande väggarna.

Installationer skall placeras förskjutna i förhållande till varandra.

Eldosor måste placeras minst 10 gånger isolertjockleken från varandra.

Installationer får inte gå genom väggens hela tjocklek.

Lägenhetsskiljande (vertikalt snitt)

Lägenhetsskiljande: H+H Multiplattan  
H+H Väggelementet

Lägenhetsskiljande dubbelvägg av lättbetong med isolering

Ej lägenhetsskiljande bjälklag av lättklinkerbetong

**Ljudklassificering: Ljudklass C**

Luftljudsisolering  $R'_w \geq 55$  dB

Stegljudsisolering  $L'_{n,w} \leq 53$  dB

H+H Sverige AB  
Kantygatan 23  
213 76 Malmö  
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

Äganderätt och upphovsrätt tillhör endast samtliga företag inom H+H koncernen.

**H+H**