

18.03.2019

RITNINGNUMMER: LE610

ANM: Den vertikala dilatationsfogen måste vara fri från bruk i hela fasadmurens tjocklek.

Kramlor eller annan fast förbindning får ej förekomma mellan de två lägenhetsskiljande väggarna.

Installationer skall placeras förskjutna i förhållande till varandra.

Eldosor måste placeras minst 10 gånger isolertjockleken från varandra.

Installationer får inte gå genom väggens hela tjocklek.

Lägenhetsskiljande (vertikalt snitt)


Yttervägg: H+H Celblocket  
H+H Väggelementet

Lägenhetsskiljande: H+H Multiplattan  
H+H Väggelementet

Lägenhetsskiljande dubbelvägg av lättbetong med isolering

$U_{01}$   
 $\frac{W}{m^2K}$   
0,29\*

\*Celblocket 375



H+H Sverige AB  
Kantygatan 23  
213 76 Malmö  
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljrningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

**H+H**

Äganderätt och upphovsrätt tillhör endast samtliga företag inom H+H koncernen.